



### SBタイプ

1×7をさらに7本組み合わせさせた構成。同じ外径なら1×7よりも柔軟性に富む。1mm以上のワイヤーなら定番の構成。

番手	コード NO.	ロープ径	素線径	引張強度(kg)	ポンド対応(lbs)	1000m 重量(g)	コート仕上り径	カラー対応
	SB-18	0.18mm	0.020mm				0.24mm	
#50(7x7)	SB-22	0.22mm	0.025mm	4.3	9	200	0.30mm	
#49(7x7)	SB-27	0.27mm	0.030mm	6.3	13	295	0.36mm	
#48(7x7)	SB-36	0.36mm	0.040mm	11.3	24	525	0.45mm	
#47(7x7)	SB-45	0.45mm	0.050mm	17.6	35	800	0.60mm	
#46(7x7)	SB-54	0.54mm	0.060mm	25.3	55	1150	0.70mm	
#45(7x7)	SB-63	0.63mm	0.070mm	34.4	75	1560	0.80mm	
#44(7x7)	SB-72	0.72mm	0.080mm	45	100	2040	0.90mm	
#43(7x7)	SB-81	0.81mm	0.090mm	57	130	2630	1.00mm	
#42(7x7)	SB-90	0.90mm	0.100mm	71	160	3250	1.10mm	
#41(7x7)	SB-100	1.00mm	0.110mm	85	200	3940	1.20mm	
#40(7x7)	SB-108	1.08mm	0.120mm	100	230	4690	1.35mm	
#39(7x7)	SB-120	1.20mm	0.130mm	120	270	5500	1.50mm	
#38(7x7)	SB-135	1.35mm	0.150mm	150	330	7320	1.70mm	
#37(7x7)	SB-150	1.50mm	0.170mm	200	440	9400	1.80mm	
#36(7x7)	SB-180	1.80mm	0.200mm	250	550	13150	2.10mm	
#35(7x7)	SB-200	2.00mm	0.220mm	290	630	16200	2.30mm	